

# LED Floodlight

水銀灯メタハラ代替LED高天井用照明器具  
最高使用温度+60℃達成により天井直下へも安心設置  
放熱効果を妨げる塵埃付着防止目的のスタイリッシュな放熱板カバー装着

## E39口金 タイプ

既存のE39口金器具へ簡単に取付られます

## 特長

- ・防塵防水IP67 (ランプ部電源部とも)
- ・使用環境温度-30~60℃
- ・寿命60,000時間
- ・高発光効率高信頼性のCreeチップ採用
- ・LED基板に直結した大面積ヒートシンク
- ・配光角は使用目的に合わせて3種類ご用意
- ・スマートな白色ボディ



## 仕様

項目	CFL-1100S	CFL-1150S
入力電圧	AC90~240V	AC90~240V
消費電力	100W	150W
全光束	8000 lm	12000 lm
光効率	80 lm/W	80 lm/W
配光角	35/60/90°	35/60/90°
色温度	5300K	5300K
使用温度	-30~60℃	-30~60℃
設計寿命	60000時間	60000時間

この製品のご用命、お問い合わせはこちらまで

総合エンジニアリング



株式会社大同船舶工業  
(LEDグループ)

〒238-0012 神奈川県横須賀市安浦1-8-1  
TEL : 046-874-6901  
FAX : 046-874-6902  
<http://www.daidou-led.com>

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
本製品の設置には専門の工事業者による設置工事が必要になります。  
本カタログに記載された内容は改良のため予告なく変更することがあります。